

.....
(nazwisko i imię).....
(adres zamieszkania).....
(miasto i kod miejscowości).....
(nr telefonu).....
(adres e mail)

P.U.H. Mel-Kan
Kazimierz Jakubiak
Ryżki 76 c
21-400 Łuków
tel. 25 798 22-60
e-mail: woda@melkan.pl

WYKONAWCA

WNIOSEK **O UWZGLĘDNIENIE ILOŚCI WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ**

Wnoszę o uwzględnienie w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilości wody bezpowrotnie zużytej w punkcie poboru wody: dz. nr.

Oświadczam, że pobierana z wodociągu woda zużywana będzie na cele
i nie zostanie wprowadzona do urządzeń gminnej kanalizacji sanitarnej.

Zobowiązuję się do:

1. ponoszenia kosztów wykonania dodatkowego węzła wodomierzowego i instalacji zgodnie z warunkami P.U.H. MEL-KAN oraz legalizacji, wymiany i utrzymania wodomierza dodatkowego;
2. zapewnienia odpowiedniego pomieszczenia i ochrony wodomierza przed uszkodzeniem oraz dostępu w każdym czasie, upoważnionym pracownikom P.U.H. MEL-KAN w celu przeprowadzenia kontroli, opłombowania i/lub odczytu wodomierza;
3. niezwłocznego informowania P.U.H. MEL-KAN, o przypadkach uszkodzenia i zaboru wodomierza.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu realizacji przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, zawarcia i realizacji umowy o dostarczenie wody i odbiór nieczystości, świadczenie usług, obsługi zgłoszeń, zapewnienia komunikacji, w celach księgowych, analitycznych i statystycznych. Przyjmuje do wiadomości, że administratorem danych jest P.U.H. Mel-Kan Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76c, 21-400 Łuków, tel. 25 798 22 60, email: biuro@melkan.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celów. Każda osoba podająca dane ma prawo do ich dostępu, poprawienia oraz usunięcia. Okres przechowywania danych oraz podstawa prawna określone są m.in. Rozp. PE i Rady UE 2016/679 z dn 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fiz. w związku z przetwarzaniem danych osob. i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

.....
(Podpis)

Protokół odbioru wodomierza dodatkowego (Wypełnia pracownik P.U.H. MEL-KAN)


Zamontowano wodomierz typ:nr.....stan.....m³

Wodomierz zamontowano bezwzględnie jako drugi wodomierz główny, zgodnie z warunkami.

Stan wodomierz głównego nr..... w chwili uruchomienia w. dodatkowego:..... m³.

Odbioru dokonano / nie dokonano dnia

.....
podpis



P.U.H. „MEL-KAN” Kazimierz Jakubiak
Ryżki 76c, 21-400 Łuków
NIP: 825-000-14-53, REGON: 710280524
e-mail: woda@melkan.pl tel. 25 798 22 60, fax. 25 797 67 71

Montaż wodomierza do opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej

Informujemy, iż istnieje możliwość pomniejszenia ilości odprowadzanych ścieków o wodę użytkowaną poza domem np. do podlewania ogrodu i prac zewnętrznych, pod warunkiem zainstalowania dodatkowego wodomierza. Procedura postępowania:

1. Złóż wniosek o uwzględnienie w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilości wody bezpowrotnie zużytej.
2. Zamontuj wodomierz dla wody bezpowrotnie zużytej (wymagany „APATOR” zgodnie z warunkami technicznymi – możesz to zlecić P.U.H. Mel-Kan. Zanim rozpoczniesz prace, zgłoś do P.U.H. Mel-Kan zamiar zdjęcia plomby z wodomierza głównego – tel. 695 780 014.
3. Umów się na odbiór i oplombowanie instalacji wodomierza wody bezpowrotnie zużytej (usługa płatna – 50,00zł). Podpisz protokół odbioru wodomierza i przekaz go pracownikowi P.U.H. Mel-Kan.
4. Nowy wodomierz wody bezpowrotnie zużytej bezwzględnie musi posiadać ważną cechę legalizacyjną. Ilość wody bezpowrotnie zużytej będzie liczona od dnia założenia plomby i podpisani protokołu.

Całość prac instalacyjnych, łącznie z zakupem wodomierza, ewentualnymi naprawami, plombowaniem i ponowną legalizacją licznika wody, **wykonuje inwestor/właściciel nieruchomości na własny koszt.**

WARUNKI TECHNICZNE / INSTALACYJNE

- wodomierz dodatkowy należy zamontować na instalacji wewnętrznej budynku jako **2 wodomierz główny** (przeznaczony do pomiaru ilości wody zużywanej poza domem)
- wodomierz ten powinien być umieszczony **bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej** (wewnątrz budynku), za którą znajduje się zawór czerpalny do podlewania ogrodu tak, żeby było widać odcinek pomiędzy wodomierzem a punktem czerpalnym; lub w studziencie wodomierzowej usytuowanej na terenie ogrodu;
- należy zastosować **pełny zestaw wodomierzowy** – zawór zwrotny antyskażeniowy oraz 2 zawory odcinające zgodnie z normą PN-EN 1717:2003.
- **niedozwolone jest wykonywanie odgałęzień** na odcinku pomiędzy wodomierzem a zewnętrznym zaworem czerpalnym;
- wielkość i parametry wodomierza należy dobrać do planowanego zużycia i wydajności przyłącza – wodomierz nie większy niż $\frac{3}{4}$;
- wodomierz należy zamontować zgodnie z przepisami prawa oraz dokumentacją techniczno-ruchową podaną przez producenta wodomierza,
- dostęp do wodomierza powinien być bezpieczny, zapewniający swobodne odczytywanie stanu wodomierza.